



CONDOMINIO 88

Via Locatelli 88,
Trescore Balneario, BG

CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE

18 ottobre 2023

WWW.FIBEDIL.COM

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

1 STRUTTURA

L'edificio è progettato e ristrutturato per resistere alle scosse sismiche ed agli incendi, conformemente alle normative vigenti. Nel dettaglio, il complesso residenziale ha le caratteristiche di seguito descritte:

TAMPONAMENTI ESTERNI

Sulle murature di tamponamento esterne esistenti, oltre ad eseguire un idoneo e certificato sistema antiribaltamento con reti di rinforzo vincolate alle strutture tramite apposite barre elicoidali e malte con specifiche caratteristiche antisismiche, sarà messo in opera un cappotto in polistirene con grafite dello spessore di 14 cm, finito ad intonachino colorato.

Lo spessore totale consentirà un ottimo isolamento e, soprattutto, permetterà la totale eliminazione dei ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri.

Il vantaggio di questa soluzione sarà una casa più fresca d'estate e più calda d'inverno, oltre ad un minore consumo di energia e, di conseguenza, un notevole risparmio economico.

La muratura, inoltre, è studiata per avere un potere fonoisolante superiore ai 40 decibel previsti per legge. In fase di progettazione, si è prestata particolare attenzione alla privacy ed all'isolamento acustico, per cui le pareti divisorie tra i diversi appartamenti saranno costituite da doppia parete in cartongesso con doppia lastra per lato ed una intermedia, con interposto triplo strato di lana isolante. I solai interpiano verranno ristrutturati e rinforzati secondo il progetto definito dallo strutturista incaricato e certificati in classe antisismica.

TAVOLATI INTERNI

I tavolati interni saranno realizzati in cartongesso, doppia lastra per lato, di spessore 12 cm, mentre, in corrispondenza dei sanitari, lo spessore sarà di 15 cm.

Nei locali d'abitazione interni sarà eseguito un intonaco con finitura a gesso sulle pareti perimetrali, mentre i soffitti verranno controsoffittati in cartongesso e relativa struttura. Il tutto sarà poi tinteggiato con idropittura acrilica opaca data a due mani, nella tonalità bianca.

Al piano interrato, i divisori e le pareti non eseguite in calcestruzzo armato, saranno realizzate con blocchi in cemento faccia a vista colore grigio

COPERTURA E GRONDE

La copertura sarà costituita da solaio piano, adeguatamente isolato con uno strato di polistirene xps di spessore 16 cm come da indicazioni del termotecnico, sagomato in modo da consentire un'adeguata pendenza del manto di copertura, il quale verrà realizzato con un doppio strato di guaina bituminosa, di cui il secondo con finitura ardesiata.

Sulla copertura sarà installato un sistema anti caduta a norma con le vigenti normative.

I canali di gronda, le scossaline, le converse ed i pluviali saranno in lamiera zincata e preverniciata colori standard, il che conferirà all'edificio un aspetto più moderno e attuale.

2 RISPARMIO ENERGETICO

Realizzato con le migliori tecnologie costruttive per garantire un grado ottimale di comfort termico, acustico e di privacy, l'edificio sarà conforme al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 relativo ai requisiti acustici, e certificato in **classe energetica minima A1**, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni tra cui quelli entrati in vigore dal 26/06/2015.



Al fine di conferire un maggiore isolamento termico e minori dispersioni di calore, i sottofondi per l'alloggiamento degli impianti sono costituiti da calcestruzzo alleggerito per i locali al piano terra e al piano primo; il soprastante massetto di sabbia e cemento è idoneamente additivato per una migliore propagazione del calore dell'impianto di riscaldamento a pavimento.

Nelle solette interposte tra i piani abitati e lungo la fascia perimetrale è posizionato un materassino con funzione di isolante acustico che attenua i rumori di calpestio e le vibrazioni interne.

3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E RAFFRESCAMENTO A SPLIT

Ogni appartamento sarà dotato di impianto di riscaldamento a pavimento e raffrescamento tramite split a parete, con contabilizzazione puntuale dei consumi di calorie /frigorie, alimentato da caldaia a gas metano a condensazione, ed integrazione con pompa di calore ad acqua condensata e aria di adeguata potenza per riscaldamento e raffrescamento di tipo condominiale (sistema ibrido). Il sistema sarà completo di collettori di distribuzione con testine elettrotermiche per regolazione tramite cronotermostato. La temperatura sarà controllata da nr. 2 cronotermostati installati uno nella zona giorno ed uno nella zona notte. Il sistema sfrutta le tecnologie di riscaldamento a basse temperature, consentendo all'utente un notevole risparmio economico, inoltre, l'assenza di caloriferi comporta un miglior confort, una migliore arredabilità e una minore formazione di polvere per convezione dell'aria.



Nei servizi igienici sarà installato un termo-arredo per integrazione riscaldamento, collegato al collettore dell'impianto radiante a pavimento.










ACQUA CALDA SANITARIA

Il sistema prevede l'installazione di bollitori condominiali in acciaio, alimentati dalla caldaia abbinata alla pompa di calore elettrica e di adeguata potenza termica, sicurezze ed accessori. La contabilizzazione dei consumi avverrà tramite singoli contatori installati nel vano scale. È prevista l'installazione di addolcitore automatico per acque ad uso potabile.

4 IMPIANTI ELETTRICI

PARTI PRIVATE



Gli impianti elettrici delle singole unità abitative saranno realizzati come da Norma CEI 64-8 Variante V3 e comprenderanno:

-  Impianto videocitofonico centralizzato, provvisto di posto esterno con pulsantiera e telecamera;
-  Quadro elettrico alla consegna con interruttore magnetotermico-differenziale selettivo al fine di ritardarne lo sgancio e permettere l'intervento tempestivo degli interruttori posti nel quadro elettrico d'appartamento;
-  Quadro elettrico con suddivisione dell'impianto in più circuiti protetti singolarmente da interruttore magnetotermico-differenziale, al fine di garantire una migliore gestione dell'impianto e di limitare l'intervento alla sola zona dell'eventuale guasto, senza mettere fuori tensione l'intero appartamento, provvisto di spazio per ulteriori ampliamenti;
-  Impianto d'illuminazione in grado di gestire punti luce a soffitto e punti luce a parete come successivamente meglio riportati;
-  Impianto composto da prese bivalenti, schuko, prese telefoniche, presa TV, di tipo Gewiss, serie Chorus One o similari. Sarà predisposta scatola di derivazione ad incasso fibra ottica e tubazione vuota ingresso appartamento;
-  Predisposizione impianto antintrusione con punti su porta d'ingresso, finestre e 1 sensore volumetrico interno;
-  Elettrificazione avvolgibili esterne;
-  Illuminazione esterna con lampada a strisce led sui balconi o porticati zona giorno e lampada a parete esterno zona notte.
-  Impianto di illuminazione locali accessori di pertinenza, con corpi in policarbonato e lampade a basso consumo.








Sono previste prese ed interruttori tipo Gewiss Chorus One (bianchi o neri) e placche nei rispettivi colori, così suddivisi:


Zona giorno:

-  Soggiorno/Ingresso: punti luce nr.2, punti prese nr.4, prese tv nr.1, prese telefono nr.1, punto predisposizione fibra ottica nr.1;
-  Cucina: punti luce nr.1, punti prese nr.5;

Zona notte:

-  Disimpegno: punti luce nr.1, punti prese nr.1;
-  Camera matrimoniale: punti luce nr.1, punti prese nr.4, prese tv nr.1, prese telefono nr.1;
-  Cameretta: punti luce nr.1, punti prese nr.3, prese tv nr.1, prese telefono nr.1;
-  Bagno: punti luce nr.2, punti prese nr.2, campanello chiamata;
-  Balconi e Portici zona giorno: punti luce nr.1, punti prese nr.1;

Box e locali accessori







-  punti luce nr.1, punti prese nr.1, l'alimentazione elettrica delle cantine verrà allacciata al contatore dell'appartamento abbinato.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il complesso verrà dotato di impianto fotovoltaico dedicato alle parti comuni e all'impianto di riscaldamento/raffrescamento, con potenza superiore ai limiti di legge pari a KW 10,00 e batteria di accumulo di pari potenza per ottimizzare i consumi notturni della centrale termica, ascensore e luci scale.





PARTI COMUNI

Gli impianti elettrici delle parti comuni saranno realizzati in conformità al Decreto Legislativo n. 37/2008 e successive modifiche e comprenderanno:

-  Illuminazione esterna del percorso pedonale, del corpo scale e del corsello di accesso ai posti auto con lampade attivate da sonda esterna crepuscolare;
-  Impianto d'automazione cancello carrale;
-  Apertura elettrificata cancelli pedonali comuni;
-  Impianto d'antenna centralizzato per la ricezione dei segnali TV digitale;
-  Parabola per la ricezione della banda satellitare (una presa per ciascuna unità immobiliare);
-  Impianto d'emergenza per lo sgancio delle alimentazioni della zona garage realizzato in modo da intervenire solo sui circuiti necessari, senza creare disservizi ai singoli appartamenti;

5 IMPIANTO IDRAULICO

I bagni, previsti nel numero indicato sulle tavole progettuali, avranno la seguente dotazione:

-  Vaso igienico e bidet sospesi produzione Ideal Standard serie "i.life B" o similare;
-  Predisposizione per lavabo;
-  Rubinetteria STORM serie "Linea Zero" o similare per bidet e doccia con miscelatore ad incasso completo di deviatore e doccia monogetto, soffione a parete diam. 200mm.
-  Piatto doccia in resina produzione Krea Ardesia o similare dimensioni massime cm 100x80, box doccia escluso.



Ogni unità abitativa è inoltre dotata di un attacco lavatrice e, in ciascun bagno, di rubinetti di intercettazione per acqua calda e fredda. La rete di distribuzione è realizzata con tubazioni multistrato preisolato, mentre la rete di scarico sarà in polietilene insonorizzato con giunzioni ad innesto, tipo Geberit o similari, provvista di pozzetti di ispezione.

Ogni cucina è dotata di attacco per lavastoviglie, attacco per lavello. Si precisa che l'edificio **non** sarà dotato di allacciamento alla rete gas metano.



6 PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI

PARTI PRIVATE

I pavimenti saranno realizzati in gres porcellanato di prima scelta di primaria ditta produttrice posato in ortogonale o diagonale, unito o con fuga a scelta nei formati 30x60 - 45x45 - 60x60 cm da scegliere tra diverse colorazioni.

I pavimenti e i rivestimenti dei bagni saranno in gres porcellanato di prima scelta di primaria ditta produttrice, posato in ortogonale unito, fino all'altezza di mt. 1,80, nei formati 30x30 - 30x60 cm, da scegliere tra diverse colorazioni.

Per le cucine non è previsto alcun rivestimento. Gli zoccolini negli alloggi saranno in legno, lisci, ad esclusione delle pareti piastrellate.

I balconi e i marciapiedi esterni sono pavimentati con gres porcellanato antiscivolo, idoneo a sopportare l'esposizione agli agenti atmosferici, posato in ortogonale, con dimensione a scelta della D.L. tale da consentire un facile scorrimento delle acque piovane.



I davanzali delle finestre e le soglie per portefinestre, saranno in materiale lapideo tipo botticino o serizzo spessore 3 cm, con finitura semiopaca, spigoli smussati e gocciolatoio.

PARTI COMUNI ed INTERRATI

Le scale sono in cemento armato, rivestite in gres e dotate di parapetto in ferro verniciato a disegno semplice. I pavimenti dei posti auto, dei corselli, dei locali accessori e della rampa d'ingresso sono in battuto di cemento liscio con spolvero di cemento e quarzo, o a scelta della D.L.


7 SERRAMENTI

FINESTRE

Le finestre e portefinestre saranno in PVC bianco a 5 camere e profondità di 78 mm con taglio termico, ad una o due ante (non scorrevoli) con telaio battente e vetrocamera termoacustica “basso emissivo”, vetro antinfortunistico nelle porte finestre e doppia guarnizione per tenuta termica ed acustica, dotate di avvolgibili in alluminio elettrificate. Tutti i serramenti, saranno dotati di sistema ad anta-ribalta.

Questa soluzione consente di rispettare la normativa vigente anche in relazione di tenuta all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento.

Inoltre il trattamento “basso emissivo” consente alla vetrata di raddoppiare la propria capacità di isolamento termico ottenendo un serramento avente trasmittanza nel rispetto delle normative vigenti.



8 PORTE

INTERNE

Le porte interne saranno a battente e/o scorrevole come previsto da progetto, rivestite con pannelli di laminatino nella finitura legno bianco, maniglie in alluminio cromo satinato.

Saranno installati portoncini d'ingresso blindati con tenuta acustica certificata, dotati di serratura di sicurezza, pannello interno liscio abbinato alle porte interne e rivestimento esterno a scelta della venditrice.

L'edificio sarà dotato di impianto ascensore ad azionamento elettrico di primaria azienda produttrice.

Le barriere dei balconi e delle scale saranno realizzate in ferro verniciato a disegno semplice.

I percorsi pedonali condominiali saranno realizzati con masselli autobloccanti in cemento.

Le aree verdi destinate a giardino saranno consegnate con terra di coltivo, escluso inerbimento e piantumazione. Non sono previste vasche per l'irrigazione.

Il presente capitolato ha la finalità di indicare, nelle linee essenziali e generali, le caratteristiche tecniche del fabbricato, gli elementi di finitura e gli impianti previsti. In caso di discordanza tra le planimetrie ed il capitolato, quest'ultimo sarà prevalente.

Le caratteristiche tipologiche e le misure indicate o desumibili dalle piantine consegnate agli acquirenti sono indicative e suscettibili di leggere variazioni in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva in funzione del dimensionamento strutturale ed impiantistico dell'opera. Tali modifiche non altereranno funzione e utilizzo dell'immobile e non potranno in alcun caso superare la percentuale massima del 4% dell'intera superficie commerciale totale promessa in fase di vendita. Le immagini riportate nella presente descrizione lavori sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti.